



- * 床ハツリ作業などへスポット養生を簡単設置
- * 壁、天井に採光防音シートを採用し
第三者様への配慮をアピールできます (約10dbの遮音性能)
- * 連結仕様によって養生スペース増床可能



後面にはダクト等の通風孔の穴があり
ハウス内にポータブル集塵機などを設置し
ハウス内の作業環境を改善

BBハウス

1ブロック当り
サイズ：(約)W1850×D1850×H2300(mm)
重量：90.7kg
(高さはジャッキで200mmUP可能)

- * 足元キャスターで簡単に移動可能。
- * 2×2ブロック(3.6m角)にして
ジャッキ付車輪を外すと杭頭処理対応への
使用も可能です。
- * 杭頭処理向け仕様はジャッキ付車輪を
使わないため高さは約2mとなります。

(1ブロック当りの構成部材)
縦地 2.0m パイプ × 4
横地 1.8m 両端クランプ付きパイプ × 8
ジャッキ付き車輪 × 4
クランプカバー × 16
縦地パイプキャップ × 4
天井シート × 1
壁シート × 3
壁シート出入り口付き × 1
再剥離シート (0.5m幅 × 20m) × 1

BBハウス・ミニ

1ブロック当り
サイズ：(約)W1630×D1630×H1650(mm)
重量：73.6kg

- * 床ハツリのように屈む作業専用の養生材として
BBハウスより1廻りコンパクトサイズ設計。
- * 特許部材のY Tロック材を骨組みに使用し
短時間で組立可能。
- * 骨組みの水平方向軸が確定されており
多連結しても軸ズレしません。
- * 足元キャスターで簡単に移動可能。

(1ブロック当りの構成部材)
縦地 1.5m パイプ × 4
横地 1.5m パイプ × 8
天井シート × 1
壁シート × 3
壁シート出入り口付き × 1
再剥離シート (0.5m幅 × 20m) × 1

	外寸	骨組固定	組立	作業内容	用途	備考
BBハウス	1850mm角 ×2300mm高	クランプ式	約20分	立ち作業可能	室内ハツリ養生 杭頭処理養生	ハウスが大きいので 内部での作業が楽です。
BBハウス ミニ	1630mm角 ×1650mm高	Y Tロック式 ※特許品	約15分	頭が当るので 屈む作業中心	室内ハツリ養生	Y Tロック固定と脚立なしで組立が でき、より早く安全に組立が可能。

連結仕様でのご注文時の注意点

- ・連結仕様でご注文頂いた場合はその連結方法(組み合わせ)の部材数で出庫します。