

# パノラマスタンド (LED・蛍光灯)

- \* 屋内用仮設照明として効果抜群
- \* 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能
- \* コードフックが付いてすっきり収納

## AC100V(連結式) / LED (高さが違う2タイプ)



LED AC-C型      LED AC-D型

	(LED) AC-C型	(LED) AC-D型
電圧	AC100V	AC100V
消費電力	95W	108W
消費電流	0.95A	1.08A
全光束	14,400 (lm)	15,900 (lm)
サイズ	H1,665×W455×D455 (mm)	H1,110×W355×D355 (mm)
質量	1.9kg	1.4kg
付属品	専用電源コード、専用ビニールカバー	

- \* 10台 (最大100m) まで連結可能
- \* LEDタイプで省エネ、さらに明るく照らします。
- \* 専用電源コード 10m

### ※ 使用上のご注意 ※

- ・ キャスターのブレーキは、移動中を除き、常にロックをかけて下さい。
- ・ 発電機から電源使用しないで下さい。故障の原因になります。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。
- ・ 転倒に注意して下さい。
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。

## AC100V(連結式) / 蛍光灯 (C型のみ)



AC-C型

	パノラマスタンド AC-C型
電圧	AC100V
消費電力	160W(40W×4)
消費電流	2.88A
全光束	11,800 (lm)
サイズ	H1,665×W455×D455 (mm)
質量	1.9kg
付属品	専用電源コード、専用ビニールカバー

- \* 5台 (最大50m) 合計15Aまで連結可能
- \* 蛍光灯を4本使用し効率のよい明るさ
- \* 専用電源コード 10m

### ※ 使用上のご注意 ※

- ・ キャスターのブレーキは、移動中を除き、常にロックをかけて下さい。
- ・ 発電機から電源使用しないで下さい。故障の原因になります。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。
- ・ 転倒に注意して下さい。
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。