

# BBハウス



- \* 床ハツリ作業などのスポット養生を簡単設置
- \* 壁、天井に採光防音シートを採用し  
第三者様への配慮をアピールできます (約10dbの遮音性能)
- \* 連結仕様によって養生スペース増床可能



後面にはダクト等の通風孔の穴があり  
ハウス内にポータブル集塵機などを設置し  
ハウス内の作業環境を改善

## BBハウス

1ブロック当り  
サイズ：(約)W1,850×D1,850×H2,300(mm)  
重量：90.7kg  
(高さはジャッキで200mmUP可能)

- \* 足元キャスターで簡単に移動可能。
- \* 2×2ブロック(3.6m角)にして  
ジャッキ付車輪を外すと杭頭処理対応への  
使用も可能です。
- \* 杭頭処理向け仕様はジャッキ付車輪を  
使わないため高さは約2mとなります。

(1ブロック当りの構成部材)  
縦地 2.0mパイプ × 4  
横地 1.8m 両端クランプ付きパイプ × 8  
ジャッキ付き車輪 × 4  
クランプカバー × 16  
縦地パイプキャップ × 4  
天井シート × 1  
壁シート × 3  
壁シート出入り口付き × 1  
再剥離シート (0.5m幅 × 20m) × 1

## BBハウス・ミニ

1ブロック当り  
サイズ：(約)W1,630×D1,630×H1,650(mm)  
重量：73.6kg

- \* 床ハツリのように屈む作業専用の養生材として  
BBハウスより1廻りコンパクトサイズ設計。
- \* 特許部材のY Tロック材を骨組みに使用し  
短時間で組立可能。
- \* 骨組みの水平方向軸が確定されており  
多連結しても軸ズレしません。
- \* 足元キャスターで簡単に移動可能。

(1ブロック当りの構成部材)  
縦地 1.5mパイプ × 4  
横地 1.5mパイプ × 8  
天井シート × 1  
壁シート × 3  
壁シート出入り口付き × 1  
再剥離シート (0.5m幅 × 20m) × 1

	外寸	骨組固定	組立	作業内容	用途	備考
BBハウス	1,850mm 角 ×2,300mm 高	クランプ式	約20分	立ち作業可能	室内ハツリ養生 杭頭処理養生	ハウスが大きいので 内部での作業が楽です。
BBハウス ミニ	1,630mm 角 ×1,650mm 高	Y Tロック式 ※特許品	約15分	頭が当るので 屈む作業中心	室内ハツリ養生	Y Tロック固定と脚立なしで組立が でき、より早く安全に組立が可能。

連結仕様でのご注文時の注意点

- ・ 連結仕様でご注文頂いた場合は、その連結方法(組み合わせ)の部材数で出庫します。